



WAND&KLAAR® BEHANGREPARATIELIJM

KANT EN KLARE BEHANGREPARATIELIJM VOOR HET HERSTELLEN VAN LOSSE STUKKEN BEHANG



PRODUCTOMSCHRIJVING

Kant en klare, extra sterke behangreparatielijm voor het eenvoudig herstellen van loszittende stukken behang. Met extra lijmkwastje. Geschikt voor alle behangsoorten.

TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor het eenvoudig herstellen van loszittende stukken behang, zoals openstaande naden en losse hoekjes. Eenvoudig en schoon in gebruik door de unieke draai- en doseerdop met 2 doseerstanden, voor punt- en vlakverlijmen. Tevens geschikt voor het aanbrengen van decoratieve behangranden.

EIGENSCHAPPEN

- Kant & klaar
- Extra sterk
- Voor losse hoeken en naden
- Unieke draai & doseer flacon: voor punt- en vlakverlijming
- Met extra lijmkwast
- Geschikt voor alle soorten behang

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij een temperatuur beneden +10°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 70%.

Eisen oppervlakken: Voor een optimaal resultaat moet de ondergrond poreus, vast, schoon, blijvend droog, glad, stof- en vetvrij zijn.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Maak de ondergrond schoon, droog, glad, stof- en vetvrij. Verwijder de dop van de flacon. Gebruik de doseerpunt om nauwkeurig te werken bij openstaande naden. Draai de doseerdop een halve slag om grotere oppervlakken zoals losse hoeken te verlijmen. Breng de reparatielijm royaal aan op de muur. Gebruik het lijmkwastje om de behanglijm gelijkmatig te verdelen en om moeilijke hoekjes te bereiken. Laat de lijm 2 uur drogen. Breng vervolgens een dunne laag aan op de achterzijde van het behang en strijk het gelijkmatig uit met het lijmkwastje. Behang stevig aandrukken op de ondergrond en eventuele luchtballen onder het behang met een kunststof behangspatel of droge doek wegstrijken van binnen naar buiten.

Vlekken/resten: Natte lijmvlekken direct met een schone, droge doek deppend verwijderen. Opgedroogde vlekken op het behang zijn later deppend te verwijderen met een schone, vochtige doek.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Polyacrylaat
Kleur:	Clear
Consistentie:	Vloeibaar
Dichtheid ca.:	1,05 g/cm ³
Droog-/Uithardingstijd ca.*:	< 1 minuut
Eindsterkte na:	24 uur
Minimale toepassingstemperatuur:	10 °C
pH-waarde ca.:	8,4
Afspoelbaar met water:	Ja
Oplosmiddelvrij:	Ja
Transparant:	Ja
Viscositeit:	gemiddeld visceus
Wasbaar:	Ja
Wateroplosbaar:	Ja

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

FYSIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

Behangplaksel fysiologisch veilig.

OPSLAGCONDITIES

Goed afgesloten bewaren op een droge, koele en vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.