



# BISON KITAFSTRIJKSPRAY

## AFSTRIJKMIDDEL VOOR PERFECT GLADDE VOEGEN



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Bison Kitafstrijkspray is het gebruiksklare, zuurvrije afstrikmiddel voor het snel en eenvoudig afwerken van kitvoegen – voor perfect gladde voegen!

### TOEPASSINGSGEBIED

Ideaal voor het afstrijken van voegkit, zoals siliconen-, polyurethaan- en polymeerkit. Niet geschikt voor acrylaatkitten.

### EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar afstrikmiddel in sprayvorm
- Voor perfect gladde voegen
- Minder kans op schimmeligroei
- Versnelt de uitharding van kitten
- Fles gemaakt van 70% gerecycled plastic

### VOORBEREIDING

**Gereedschap:** Bison Kitafstrijker

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Draai de spuitdop een kwartslag. Spuit de afstrijkspray binnen 10 minuten na het aanbrengen van de kit vanaf een afstand van ongeveer 30 cm op de kitvoeg. Bevochtig de platte kant van de Bison Kitafstrijker of uw vinger met de Bison Afstrijkspray en strijk de voeg glad. Dankzij de Bison Kitafstrijkspray blijft de kit niet aan de Bison Kitafstrijker of een andere finishingtool plakken, waardoor het afstrijken snel en eenvoudig gaat. Verwijder eventuele afplaktape direct. Spuit Bison Afstrijkspray op uw vinger en strijk de kitvoeg voorzichtig af voor een perfect eindresultaat. Laat de kitvoeg uitharden volgens de instructies van de kit. Sluit de spuitdop na gebruik door deze weer een kwartslag te draaien.

**Tips:** Voor een goed resultaat is het aanbevolen om de randen van de voeg af te dekken met afplaktape voordat u de kit aanbrengt.

#### Aandachtspunten:

- Bison Kitafstrijkspray is zuurvrij en biologisch afbreekbaar en kan op de meeste oppervlakken worden gebruikt. Gezien de grote verscheidenheid aan materialen en gevoelige oppervlakken, zoals marmer en natuursteen, raden wij aan om hem vooraf te testen op een niet zichtbare plek.
- Het is aan te raden om de voeg na gebruik van de kitafstrijkspray en voldoende huidvorming van de kit af te spoelen met schoon water. Ook om eventuele sporen van de kitafstrijkspray op gevoelige materialen te voorkomen.

### OPSLAGCONDITIES

Rechtop bewaren op een donkere plaats bij een temperatuur tussen 5 °C en 25 °C.