



BETON- EN CEMENT KIT

HOOGWAARDIGE REPARATIEKIT VOOR HET HERSTELLEN VAN BREDE SCHEUREN EN BARSTEN IN CEMENTVOEGEN EN (BETONNEN) MUREN



PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige, kant en klare reparatiekit voor het herstellen van brede scheuren en barsten in cementvoegen, muren, beton, etc. Intern en extern vullen, overschilderbaar, schuurbaar en permanent bestand tegen alle weersomstandigheden.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het herstellen van brede scheuren en barsten in cementvoegen, (betonnen) muren, zowel binnen als buiten. Uitermate geschikt voor het herstellen van uitgescheurde (cement)voegen bij verouderde muren. Uitstekende hechting op vele bouwmaterialen zoals beton, metselwerk, en steen. Niet geschikt voor polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), PTFE en bitumen.

EIGENSCHAPPEN

- Snel en makkelijk aan te brengen vanuit de koker
- Uitstekende hechting op cement, beton en steen
- Voor gebruik binnen en buiten · Zeer snel: binnen een paar uur is de kit weer- en regenbestendig · Duurzaam
- Schuurbaar · Overschilderbaar · Krimpvrij · Structuurcement en cementgrijs
- Schuurbaar

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet goed droog, schoon en stof-, roest- en vetvrij zijn.

Gereedschap: Koker met Power Pistol verwerken. Multi Tool voor het openen van de koker en het gladstrijken van de kit.

VERWERKING

Verbruik: 1 koker voor 6,5 meter voeg, voeg 8 x 6 mm.

Gebruiksaanwijzing:

Koker met kitpistool verwerken. Koker openen door plastic nippel aan bovenzijde met scherp mes tot bij schroefdraad af te snijden. De spuitmond erop draaien en op de gewenste opening schuin afsnijden.

Zorg voor een minimale voegbreedte van 8 mm. Tot 12 mm voegbreedte dient de voegdiepte 6 mm te zijn. Bij grotere voegbreedtes is de voegdiepte de helft van de voegbreedte. Diepere voegen met schuimsnoer opvullen. Verwerken tussen +5°C en +40°C. De koker tot de schroefdraad afsnijden en de spuitmond op de koker draaien. Kit met een kitpistool gelijkmatig in de voeg spuiten en binnen 5 minuten de Beton Kit zorgvuldig aandrukken en afstrijken met een kitstrijker. Voor grotere oppervlakken afstrijken met een plamuurmes.

Vlekken/resten: Vlekken direct verwijderen met terpentijn. Uitgeharde kit is enkel mechanisch te verwijderen.

Aandachtspunten: Niet aanbrengen op muren die tijdens het aanbrengen vol in de zon staan. Dit kan het eindresultaat negatief beïnvloeden. Niet geschikt voor dilatatievoegen. Na enkele uren is de kit weer- en regenbestendig.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur:	Grijs
Elasticiteit:	Niet
Vullend vermogen:	Goed
Schimmelbestendigheid:	Niet
Vochtbestendigheid:	Goed
Vastestofgehalte ca.:	85 %
UV-bestendigheid:	Goed
Viscositeit:	Pasteus

OPSLAGCONDITIES

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.