



# VERPAKKINGSTAPE

## BRUINE VERPAKKINGSTAPE VAN SUPERIEURE KWALITEIT



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Acrylaatcopolymeer
Kleur:	Bruin
Consistentie:	vast
Minimale toepassingstemperatuur:	5 °C
Maximale toepassingstemperatuur:	40 °C
Vochtbestendigheid:	Goed
Oplosmiddelvrij:	Ja
UV-bestendigheid:	Goed

### VERPAKKINGSGROOTTES

Available in: · 50m · 66m

### OPSLAGCONDITIES

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Bruine verpakkingstape van superieure kwaliteit. Wikfelt gemakkelijk en zonder geluid af. Plakt stevig en kan gemakkelijk met de hand worden gescheurd.

### TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor een groot assortiment verpakkingsmogelijkheden, combineert hoge hechting met maximum gemak.

### EIGENSCHAPPEN

- Superieure kwaliteit
- Kan met de hand afgescheurd worden
- Wikfelt gemakkelijk en zonder lawaai af
- Oplosmiddelvrije lijm

### VOORBEREIDING

**Eisen oppervlakken:** Het oppervlak moet schoon, droog en stofvrij zijn.

### VERWERKING

#### Gebbruiksaanwijzing:

Kleeflaag van de tape niet aanraken, dit vermindert de hechting.

**Vlekken/resten:** Verwijder eventuele taperesten met terpentijn.

**Aandachtspunten:** Do not touch the adhesive as this reduces the adhesive strength.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.