



# GRIZZLY TAPE®

BEESTACHTIG KRACHTIG, EXTREEM DUURZAAM EN WEERBESTENDIGE PE  
GEËXTRUDEERDE TAPE



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type drager:	PE geëxtrudeerd, met polyester-/katoenweefsel
Basisgrondstof:	Natuurlijke rubber latex
Initial tack:	Hoge
Minimale temperatuurbestendigheid:	-10 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	60 °C
Vochtbestendigheid:	Zeer goed
Afpeladhesie:	17 N/25mm
Treksterkte (N/25 mm) ca.:	147 N/25 mm
Dikte (mm):	0.3 mm
UV-bestendigheid:	Goed
Kleur:	Grijs

## OPSLAGCONDITIES

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats.

## PRODUCTOMSCHRIJVING

Beestachtig krachtig, extreem duurzaam en weerbestendige PE geëxtrudeerde tape. De tape is in dubbele richting met de hand afscheurbaar.

## TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor waterdichte reparatie, versterken en verbinden van allerlei klussen, binnen en buiten, in alle weersomstandigheden. Extreem duurzaam vooral voor buitentoeepassingen.

## EIGENSCHAPPEN

- Beestachtig krachtig (extreem hoge treksterkte)
- Weer-, temperatuur- en UV bestendig
- Eenvoudig scheurbaar met de hand
- Glad resultaat
- Extra dik
- Vlekkeloos verwijderbaar

## VOORBEREIDING

**Eisen oppervlakken:** Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.

## VERWERKING

### Gebruiksaanwijzing:

Kleven en de tape op het object goed aandrukken zonder de lijm aan te raken, omdat dit de kleefkracht vermindert.

**Vlekken/resten:** Verwijder eventuele taperesten met terpentijn.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.