



RUBBER SEAL

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.



- Ανθεκτική ποιότητα: διάρκεια τουλάχιστον 20 έτη (δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 1297)
- Αδιάβροχο, χωρίς διαλύτες, χωρίς VOC, μη τοξικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τροποποιημένο πολυμερές σφραγιστικό με βάση το λάστιχο για στεγανή σφράγιση, προστασία και επισκευή. Ανώτερης ποιότητας γενικής χρήσεως σφραγιστικό κατάλληλο για όλες σχεδόν τις επιφάνειες. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές - όπως μπάνια, επιδιόρθωση υδρορροών, και προστασία ξύλων κήπου αλλά και για στεγανοποίηση συνδέσεων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για την σφράγιση, την προστασία και την επιδιόρθωση σχεδόν όλων των υλικών όπως ξύλο, τσιμέντο, μέταλλο, ψευδάργυρος, ασφαλτος, EPDM (με δοκιμή πρώτα), PVC, κ.α. Εξαιρετική πρόσφυση ακόμη και σε PP/PE. Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπως μπάνια, στέγες, κελλάρια, τοίχους και κήπους. Στεγανώνει βάσεις ντους, υδρορροές, συστήματα σωλήνων, πλαίσια παραθύρων, φεγγίτες, θεμελιώσεις και αντικείμενα που ακουμπούν στο έδαφος κ.α. Επίσης κατάλληλο σαν αντιολισθητικό υπόστρωμα, προστασία μετάλλου και ξύλου (για παράδειγμα-κοντάρια κήπου) και για επιστρωση..

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Για σφράγιση, προστασία και επιδιόρθωση
- 100% αδιάβροχο
- Μόνιμα ελαστικό 750%
- Εύκολο στην εφαρμογή (με πιστόλι για φύσιγγες)
- Κολλάει σχεδόν σε όλα τα υλικά.
- Προστασία ενάντια στην διάβρωση
- Ανθεκτικό στον καιρό και στην ακτινοβολία UV
- Ανθεκτικό στα χημικά και στα άλατα
- Βαφόμενο (δοκιμάστε ένα σημείο πρώτα)

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.



RUBBER SEAL

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

Πιστοποιητικά	
	Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και την επισκευή κατασκευών από τσιμέντο. Επιφανειακά συστήματα προστασίας για τσιμέντο.
	Υγρά - εφαρμόσιμα αδιάβροχα προϊόντα για χρήση κάτω από κεραμικά πλακάκια κολλημένα με κόλλες
	Τροποποιημένες πολυμερές ασφαλτικές επικαλύψεις για στεγανοποίηση.
	Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Surface protection systems for concrete (EN 1504-2).
	Liquid-applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives (EN 14891).
	EMICODE: Classification system (GEV) of emission properties for construction products in indoor areas. EC-1 Plus (Very low emission Plus)
ΠΡΟΤΥΠΑ	
	Παράθυρα και πόρτες - Προσπέλαση αέρα : μόνιμα αεροστεγής
	Παράθυρα και πόρτες - Στεγανότητα εντελώς στεγανό.
	Thermal performance of buildings - Air permeability of building components and building elements: completely airtight
	Εύκαμπτα φύλλα για στεγανοποίηση. Άσφαλτο, πλαστικά και καουτσούκ για στεγάνωση στέγης. Μέθοδος τεχνητής γήρανσης με μακροχρόνια έκθεση στον συνδυασμό UV ακτινοβολίας, αυξημένη θερμοκρασία και νερό.
	Στεγανοποιητικά εξαρτήματα για υφασμάτινα δάπεδα και / ή τοίχους.
	(Ηγεσία στον τομέα της ενέργειας και του περιβαλλοντικού σχεδιασμού): IEQ CREDIT 4.2: Χρώματα και επιχρίσματα με χαμηλές

ΠΡΟΤΥΠΑ	
	εκπομπές. Τύπος προϊόντος : αδιάβροχα σφραγιστικά .

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Μην χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες $\leq +5^{\circ}\text{C}$.

Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές, χωρίς σκόνη και λίπη. Γυαλοχαρτίστε εφόσον είναι απαραίτητο.

Εργαλεία: Πιστόλι για φύσιγγες, σπάτουλα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγίες χρήσης:

Απλώστε μια στρώση με πιστόλι για φύσιγγες και στρώστε ομοιόμορφα μέσα σε 10 με 15 χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα ή παρόμοιο εργαλείο. Μετά από 30 με 60 λεπτά δημιουργείται μια κρούστα ενώ είναι αδιάβροχο (σε ελαφρύ) νερό βροχής μετά από 2 ώρες. Πλήρως αδιάβροχο μετά από 24 ώρες και πλήρης ωρίμανση μετά από 48 ώρες, ανάλογα με την ποσότητα που εφαρμόζεται και τις συνθήκες περιβάλλοντος. Ελάχιστο πάχος στρώσης: 2 mm. Χρήση: 1.5-2.5 L/m².

Συμβουλή: Ελάχιστο πάχος στρώσης: 2 mm.

Σημεία προσοχής: Μην εφαρμόζεται το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των $+5^{\circ}\text{C}$. Δέχεται νερό (βροχής) μετά από 12 ώρες. Εάν χρησιμοποιείται στεγανωτικό αρμού σε συνδυασμό με το Rubber Seal®, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιήσετε ένα ουδέτερο στεγανωτικό σιλικόνης, για να αποφύγετε τον αποχρωματισμό του στεγανωτικού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό:	Τροποποιημένη άσφαλτο
Αντοχή στα χημικά:	Πολυ Καλό
Χρώμα:	Μαύρο
Στέγνωμα / χρόνος ωρίμανσης Περίπου*:	48 ώρες
Εκαστικότητα:	Πολυ Καλό
Επιμήκυνση ρήξης:	900 %
Ελάχιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	-20 °C
Μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	160 °C
Αντοχή στην υγρασία:	Πολυ Καλό
Στέρεις ύλες Περίπου:	60 %
Αντοχή στην UV ακτινοβολία:	Πολυ Καλό
Ιξώδες:	Gel

* Ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να εξαρτάται από π.χ την επιφάνεια, την ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιείται, το επίπεδο υγρασίας και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.



RUBBER SEAL

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΠΟΛΥΜΕΡΈΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΟ ΛΆΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΉ ΣΦΡΆΓΙΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ.

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύστε καλά σφραγισμένη την συσκευασία σε στεγνό, δροσερό, χωρίς πάγο μέρος σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C. Διάρκεια ζωής: Τουλάχιστον 18 μήνες με σφραγισμένη την συσκευασία. Μίλις ανοιχτεί, η διάρκεια ζωής περιορίζεται.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.