



TEXTILE

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Κόλλα για ύφασμα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κολλάει ύφασμα, γιούτα, τσόχα και ίνα κοκοφοίνικα. Κατάλληλη για στρίφωμα παντελονιών κοτλέ, ντένιμ και τζιν, επιδιόρθωση τρυπών και σχισμάτων στα είδη ένδυσης και επίπλωσης (π.χ. σημαϊάκια, παντελόνια, τέντες, ξαπλώστρες και ανεμοφράκτες), εφαρμογή τσόχινων απλικών, επιμήκεις μπορντούρες, πατάκια και μοκέτες και στερέωση υφάσματος σε ξύλο, πηχοσανίδες (ταμπλάδες), μοριοσανίδες (νοβοπάν), σκληρές και μαλακές ινοσανίδες.

Ακατάλληλο για Ανοιχτόχρωμο PVC με υφασμάτινη πλάτη (π.χ. λευκό δέρμα απομίμησης, Vistram®, Suwide®).

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ανθεκτική στην πλύση, το στεγνό καθάρισμα και το σιδέρωμα
- Υψηλή, άμεση ικανότητα κόλλησης
- Ελαστική κόλληση
- Χωρίς διαλύτες

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από +10°C.

Απαιτήσεις επιφάνειας: Τα υλικά προς κόλληση πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά.

Εργαλεία: Σπάτουλα η μικρό πινέλο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγίες χρήσης:

Απλώστε μια λεπτή στρώση κόλλας ομοιόμορφα και στις δυο επιφάνειες. Χτυπήστε ελαφρά. Δεν χρειάζεται εργαλείο ή πίεση. Μερικά χρώματα στα υφάσματα ενδέχεται να περιέχουν ουσίες οι οποίες επιταχύνουν την ωρίμανση της κόλλας και να έχετε ένα κολλώδες αποτέλεσμα. Αποφεύγετε την έκθεση στο φως των υλικών που έχετε κολλήσει. Για να αποφύγετε να εισχωρήσει η κόλλα σε λεπτά υλικά απλώστε μια πολύ λεπτή και ομοιόμορφη στρώση κόλλας.

Λεκέδες / υπολείμματα: Είναι δύσκολο να αφαιρέσετε τους λεκέδες κόλλας. Οι φρέσκοι λεκέδες αφαιρούνται αμέσως και μόνο με νερό. Διαλύστε τους ξεραμένους λεκέδες με διαλυτικό κόλλας και σκουπίστε με ένα πανί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνική Συγκόλλησης:	Εφαρμογή στην μια πλευρά
Βασικό συστατικό:	Λάτεξ από φυσικό καουτσούκ
Αντοχή στα χημικά:	Detergent-resistant
Συνοχή:	Σαν κρέμα
Στέγνωμα / χρόνος ωρίμανσης Περίπου*:	24 ώρες
Τελική δύναμη συγκόλλησης Μετά:	24 ώρες
Μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	90 °C
Τιμή pH κατά προσέγγιση Περίπου:	10
Στέρεες ύλες Περίπου:	60 %
Χωρίς διαλύτες:	Ναί
Ιξώδες:	Υγρό
Αντοχή στο νερό:	Πολυ Καλό

* Ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να εξαρτάται από π.χ την επιφάνεια, την ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιείται, το επίπεδο υγρασίας και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθήκευση σε στεγνό, δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.